

電子・通信機器ビニル電線 狭ピッチ印刷

KYOWA KV

●RoHS対応品、鉛フリー

標準色

緑・黄・青・赤・橙・白・黒・灰・茶・桃・紫・水

製品特性

- 品番 JCS:KV
- 品名略号 KYOWA KV
- 適用規格 JCS3368(日本電線工業会規格)
- 用途 遊技機(パチンコ・パチスロ)の内部配線
- 定格 60℃ 100V未満
- 難熱性 60° 傾斜難熱試験
- 材質 非鉛塩化ビニル(PVC)、軟銅線

サイズおよび性能

導体				絶縁体		最大導体抵抗 (20℃) (Ω/km)	耐電圧
サイズ(SQ)	断面積(mm ²)	構成(本/mm)	外径(mm)	厚さ(mm)	外径(mm)		
0.2	0.178	7/0.18	0.54	0.33	1.20±0.1	1000V/ min.	
0.3	0.305	12/0.18	0.70	0.40	1.50±0.1		
0.5	0.509	20/0.18	0.90	0.50	1.90±0.1		

構造



標準長(MT)

SQ	束
0.2	1000
0.3	1000
0.5	500

マーキング表示について

- KYOWA 製造業社名
- KV 品名
- SQ 導体サイズ(SQ)

※マーキング間隔については「狭ピッチマーキング間隔一覧表」(P14)を参照ください。

ロット・納期

ロット・納期についてはお問い合わせください。