

機器配線用耐熱ビニル電線 狭ピッチ印刷

KYOWA1095

●RoHS対応品、鉛フリー ●UL ファイル NO.E35614

製品特性

標準色

緑・黄・青・赤・橙・白・黒・灰・茶・桃・紫・水

- 型番 UL:1095
- 品名略号 KYOWA 1095
- 適用規格 UL 758(UL AWM Style 1095)
- 用途 遊技機(パチンコ・パチスロ)の内部配線(細く、可とう性※) ※柔軟性があり折り曲げやすい性質
- 定格 UL:80℃ 300V
- 難燃性 VW-1(UL) -F-(電気用品安全法)=垂直難燃試験
- 材質 非鉛耐熱塩化ビニル(PVC)、錫メッキ軟銅線

サイズおよび性能

※許容電流値は気中1条布設時の計算値であり、保証値ではありません。

導 体				絶縁体		最大導体抵抗 (20℃) (Ω/km)	許容電流値	概算質量	耐電圧
サイズ(AWG)	断面積(mm ²)	構成(本/mm)	外径(mm)	厚さ(mm)	外径(mm)		周囲温度40℃ (A)	(g/m)	
28	0.08	7/0.127	0.38	0.35	1.07±0.1	239.4	2.93	1.95	2000V/min.
26	0.13	7/0.16	0.48	0.33	1.14±0.1	150.4	3.76	2.38	
24	0.21	11/0.16	0.61	0.37	1.35±0.1	94.3	5.16	3.80	
22	0.33	13/0.18	0.75	0.37	1.49±0.1	59.6	6.85	5.01	

構 造



標準長(MT)

AWG	束
28	1,220
26	1,220
24	1,220
22	915

※その他リール巻仕様もございます。

マーキング表示について

- KYOWA 製造業社名
- 1095 品名(スタイル NO.)
- NO 導体サイズ(AWG NO.)

※マーキング間隔については「狭ピッチマーキング間隔一覧表」(P14)を参照ください。

ロット・納期

ロット・納期についてはお問い合わせください。