

Sheathed cables for fixed wiring



例/Reference RO-FLEX 22710T 4.0mm²×3c

※ケーブル特性については、巻末の技術データを参照して下さい。Refer to technical data.

1. Fixed installation
2. Power line

NBR, CCC, GOST-R, IEC, CE, UL, c-UL, PSE規格に適合しており1つのケーブルで国内及び他国の輸出に使用できます。又、設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です。このケーブルは「低電圧指令」2006/95/ECに適用しています。又、「RoHS指令」2011/65/EUに適用しています。

Ro-FLEX22710T series enable to simplify the design and efficient storage for the reduction of costs due to NBR, CCC, GOST-R, IEC, CE, UL, c-UL and PSE approvals.
The product is in conformity to EC directive 2006/95("Low voltage directive").
"Conformity to RoHS directive 2011/65/EU"

※8-2 AWG 10mm²~35mm²は、CSA(UL)に対応していません。



●販売条長：153m Standard length：153m (500Ft)

化学物質 Chemical substances	含有率 ppm Content ppm
鉛 Lead	<100
水銀 Mercury	<20
カドミウム Cadmium	<20
六価クロム Hexavalent Chromium	<20
PBB	<60
PBDE	<60