

KIV(電気機器用ビニル絶縁電線)

JIS C 3316(KIV)

●電気機器用ビニル絶縁電線

KIV

特長・用途

各種電気機器の内部配線に使用するビニル絶縁電線です。
絶縁体の色は6色そろっています。
(黒・白・赤・緑・黄・青)



構造表

(14mm²まではJIS規格・22mm²以上はJIS準拠)

サイズ (mm ²)	導 体		絶縁体厚さ (mm)	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	標準条長 (m)
	素線数/素線径 (mm)	外径 (mm)				
0.75	30/0.18	1.1	0.8	2.7	14	200
1.25	50/0.18	1.5	0.8	3.1	20	200
2	37/0.26	1.8	0.8	3.4	28	200
3.5	45/0.32	2.5	0.8	4.1	46	100
5.5	70/0.32	3.1	1.0	5.1	70	100
8	50/0.45	3.7	1.2	6.1	100	100
14	88/0.45	4.9	1.4	7.7	175	500
22	7/20/0.45	7.0	1.6	10.2	280	500
38	7/34/0.45	9.1	1.8	12.7	459	300
60	19/20/0.45	11.6	1.8	15.2	690	300
100	19/34/0.45	15.2	2.0	19.2	1,144	300
150	27/34/0.45	18.7	2.2	23.1	1,600	300