

VCT(ビニルキャブタイヤケーブル)

●ビニルキャブタイヤケーブル（編組しゃへい付き）

VCT-SB

特長・用途

VCTにメッキ付軟銅線編組層を付加したシールドケーブルです。ノイズによる影響を防止できます。電力供給用として使用する大きなサイズ（38mm²以上）にも対応しております



構造表

（カワイ標準）

線 心 数	導 体			絶 縁 体		しゃへい(TA)		シース 厚さ (mm)	仕上り 外径 (mm)	概 算 質 量 (kg/km)
	公 称 断面積 (mm ²)	構成 素線数 素線径 (本/mm)	外 径 (mm)	厚さ (mm)	外径 (mm)	素線径 (mm)	外径 (mm)			
2 心	0.75	30/0.18	1.1	0.8	2.7	0.14	6.56	1.7	9.96	130
	1.25	50/0.18	1.5	0.8	3.1	0.14	7.36	1.8	11.0	162
	2.0	37/0.26	1.8	0.8	3.4	0.14	7.96	1.8	11.6	188
	3.5	45/0.32	2.5	0.8	4.1	0.14	9.36	1.9	13.2	259
	5.5	70/0.32	3.1	1.0	5.1	0.14	11.6	2.1	15.8	380
3 心	0.75	30/0.18	1.1	0.8	2.7	0.14	6.98	1.8	10.6	151
	1.25	50/0.18	1.5	0.8	3.1	0.14	7.84	1.8	11.4	183
	2.0	37/0.26	1.8	0.8	3.4	0.14	8.49	1.9	12.3	223
	3.5	45/0.32	2.5	0.8	4.1	0.14	10.0	2.0	14.0	316
	5.5	70/0.32	3.1	1.0	5.1	0.14	12.4	2.1	16.6	452
	8	50/0.45	3.7	1.2	6.1	0.14	14.5	2.3	19.1	611

・上記サイズ以外の製作も承りますのでご相談下さい。

VCT(ビニルキャブタイヤケーブル)
構造表
(カワイ標準)

線 心 数	導 体			絶 縁 体		しゃへい(TA)		シース 厚さ (mm)	仕上り 外径 (mm)	概 算 質 量 (kg/km)
	公 称 断面積 (mm ²)	構成 素線数 ／ 素線径 (本/mm)	外 径 (mm)	厚さ (mm)	外径 (mm)	素線径 (mm)	外径 (mm)			
4 心	0.75	30/0.18	1.1	0.8	2.7	0.14	7.68	1.8	11.3	172
	1.25	50/0.18	1.5	0.8	3.1	0.14	8.64	1.9	12.4	219
	2.0	37/0.26	1.8	0.8	3.4	0.14	9.37	1.9	13.2	260
	3.5	45/0.32	2.5	0.8	4.1	0.14	11.1	2.0	15.1	378
	5.5	70/0.32	3.1	1.0	5.1	0.14	13.7	2.2	18.1	555
	8	50/0.45	3.7	1.2	6.1	0.14	16.1	2.4	20.9	747
	14	88/0.45	14.0	1.4	7.7	0.14	20.2	2.6	25.4	1166
	22	7/20/0.45	22.0	1.6	10.2	0.14	26.2	3.0	32.2	1828
	38	7/34/0.45	38.0	1.8	12.7	0.14	32.2	3.4	39.0	2921

・上記サイズ以外の製作も承りますのでご相談下さい。