

機器配線用耐熱ビニル電線 狭ピッチ印刷

KYOWA1007

●RoHS対応品、鉛フリー ●UL ファイル NO.E35614

製品特性

標準色

緑・黄・青・赤・橙・白・黒・灰・茶・
桃・紫・水・緑／黄 SP²

- 型番 UL:1007
- 品名略号 KYOWA 1007
- 適用規格 UL 758 (UL AWM Style 1007)
- 用途 遊技機(パチンコ・パチスロ)の内部配線
- 定格 UL:80℃ 300V
- 難燃性 VW-1 (UL) —F— (電気用品安全法) = 垂直難燃試験
- 材質 非鉛耐熱塩化ビニル(PVC)、錫メッキ軟銅線

サイズおよび性能

※許容電流値は空中1条布設時の計算値であり、保証値ではありません。

導 体				絶縁体		最大導体抵抗 (20℃) (Ω/km)	許容電流値	概算質量	耐電圧
サイズ(AWG)	断面積(mm ²)	構成(本/mm)	外径(mm)	厚さ(mm)	外径(mm)		周囲温度40℃ (A)	(g/m)	
28	0.08	7/0.127	0.38	0.40	1.18±0.1	239.4	3.01	2.2	2000V/min.
26	0.13	7/0.16	0.48	0.40	1.28±0.1	150.4	3.96	2.8	
24	0.21	11/0.16	0.61	0.42	1.45±0.1	94.3	5.32	3.9	
22	0.33	13/0.18	0.75	0.43	1.61±0.1	59.6	7.03	5.2	
20	0.52	21/0.18	0.96	0.42	1.80±0.1	37.4	9.42	7.5	
18	0.82	33/0.18	1.20	0.43	2.06±0.1	23.5	12.66	11.0	
16	1.31	52/0.18	1.50	0.45	2.40±0.1	14.8	17.19	16.6	

構 造



標準長(MT)

AWG	束
28	915
26	1,220
24	915
22	610
20	610
18	610
16	610

※リール巻き仕様も対応可能です。

マーキング表示について

- KYOWA 製造業社名
- 1007 品名(スタイル NO.)
- NO 導体サイズ(AWG NO.)

※マーキング間隔については「狭ピッチマーキング間隔一覧表」(P14)を参照ください。

ロット・納期

ロット・納期についてはお問い合わせください。