

## 半硬質ビニル絶縁電線 狭ピッチ印刷

# KYOWA1061

●RoHS対応品、鉛フリー ●UL ファイル NO.E35614

### 標準色

緑・黄・青・赤・橙・白・黒・灰・茶・桃・紫・水

### 製品特性

- 型番 UL:1061
- 品名略号 KYOWA 1061
- 適用規格 UL 758 (UL AWM Style 1061)
- 用途 遊技機(パチンコ・パチスロ)の内部配線
- 定格 UL:80℃ 300V
- 難燃性 VW-1 (UL) -F- (電気用品安全法) = 垂直難燃試験
- 材質 非鉛半硬質塩化ビニル(PVC)、錫メッキ軟銅線

### サイズおよび性能

※許容電流値は空中1条布設時の計算値であり、保証値ではありません。

導 体			絶縁体		最大導体抵抗 (20℃) (Ω/km)	許容電流値 周囲温度40℃ (A)	概算質量 (g/m)	耐電圧	
サイズ(AWG)	断面積(mm <sup>2</sup> )	構成(本/mm)	外径(mm)	厚さ(mm)					外径(mm)
28	0.08	7/0.127	0.38	0.26	0.90±0.1	239.4	2.69	1.54	2000V/min.
26	0.13	7/0.16	0.48	0.26	1.00±0.1	150.4	3.55	2.07	
24	0.21	7/0.20	0.60	0.27	1.14±0.1	94.3	4.76	3.02	
22	0.33	7/0.26	0.78	0.27	1.32±0.1	59.6	6.56	4.75	
20	0.52	21/0.18	0.96	0.30	1.56±0.1	37.4	8.85	6.62	
18	0.82	33/0.18	1.20	0.30	1.80±0.1	23.5	12.09	9.84	

### 構 造



#### 標準長 (MT)

AWG	束
28	1,525
26	1,525
24	915
22	915
20	610
18	610

※その他ベール巻仕様もございます。

#### マーキング表示について

- KYOWA ..... 製造業社名
- 1061 ..... 品名(スタイル NO.)
- NO ..... 導体サイズ(AWG NO.)

※マーキング間隔については「狭ピッチマーキング間隔一覧表」(P14)を参照ください。

#### ロット・納期

ロット・納期についてはお問い合わせください。