

ハロゲンフリー



AWM 3384 VW-1 CSA AWM

エコエースプラス -105

ハロゲンフリー難燃架橋ポリオレフィン絶縁電線

ECOACEPLUS-105

Halogen free flame retardant cross-linked polyolefin wire

古河標準仕様書：DTS 1167

Furukawa standard specification：DTS 1167

■用途

電子機器用内部配線

■規格

UL・CSA 規格

■定格

150V・105°C

■難燃性

UL VW-1 CSA FT1

電気用品安全法 F マーク取得


■絶縁体

エコエースプラス -105 は当社開発の難燃架橋ポリオレフィンであり、RoHS 指令対象 10 物質およびハロゲン系物質、アンチモンおよびアンチモン化合物を意図的に使用しておりません。

■特長

- ・平刃での端末加工性にすぐれ、圧着加工に適した電線です。
 - ・押され・擦れにより白化し難く、傷付き難い電線です。
 - ・電気用品機内配線用は 105°C で登録済みです。
- ※エコエースプラス -105 は、高温の半田に浸漬した際に半田温度または浸漬時間によっては絶縁被覆が膨張する場合があります。

■構造 CONSTRUCTION

表面印刷
Identification marking

-F- HF ECOACEPLUS-105 ㉿ AWM 3384 105C 150V VW-1 FURUKAWA-※ CSA AWM I A/B 105C 150V FT1 ○ AWG

種類 Type	導体 Conductor			絶縁体 標準厚 Insulation nominal thickness (mm)	標準仕上 外径 Approx. overall outside dia. (mm)	最大 導体抵抗 Max.conductor resistance 20°C (Ω / km)	最小 絶縁抵抗 Min.insulation resistance 20°C (M Ω · km)	耐電圧 AC (V/1分間) Dielectric strength AC (V/1min)	標準条長 Standard length m (Ft)	正味質量 Net Weight (kg)	荷姿 Packing condition
	AWG	構成 (本 / mm) Composition (pcs / mm)	外径 Outside dia. (mm)								
燃線 Strand	30	7/0.10	0.30	0.30	0.90	354	100	1500	915 (3000)	1.4	タバ Coil
	28	7/0.127	0.38	0.30	0.98	224				1.8	
	26	7/0.16	0.48	0.30	1.08	140				2.4	
	24	11/0.16	0.62	0.30	1.22	93.3				3.3	
	22	17/0.16	0.76	0.30	1.36	55.0				4.5	
	20	21/0.18	0.95	0.30	1.55	34.6				6.4	
	18	34/0.18	1.21	0.35	1.91	21.8				10.0	
	16	26/0.26	1.53	0.35	2.23	13.7			610 (2000)	9.9	

備考：標準色…黒、白、赤、黄、茶、青、橙、紫、灰、緑

Remarks：Standard color…Black, white, red, yellow, brown, blue, orange, violet, gray, green.