


600V 電気機器用ビニル絶縁電線



RoHS対応

用途：交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。
特長：耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性等に優れています。

《KIV》電気機器用ビニル絶縁電線



表示内容

KIV サイズ <PS>E JET KHD 西暦 LFV
(0.5mm²の場合：KIV 0.5mm² KHD 西暦 LFV)
規格：<PS>E(電気用品安全法)/JIS C 3316
環境対応：RoHS
定格電圧：600V
耐熱性：60℃
難燃性：60度傾斜難燃
絶縁材：PVC(非鉛)

<参考図：緑x黄 3本ライン，黄x緑 3本ライン(ベース色、ライン色割合6：4)>



品名・記号	導 体			絶縁体 厚 さ mm	仕 上 外 径 約 mm	導 体 抵 抗 (20℃) Ω/km以下	概 算 質 量 kg/km	標 準 条 長 m
	公 称 断面積 mm ²	構 成 素線数/素線径 本/mm	外径 mm					
KIV	0.5※1	20/0.18 A	0.9	0.8	2.5	36.70	10.9	200
	0.75	30/0.18 A	1.1	0.8	2.7	24.40	14.0	200
	1.25	50/0.18 A	1.5	0.8	3.1	14.70	20.2	200
	2.0	37/0.26 A	1.8	0.8	3.4	9.50	27.6	200
	3.5	45/0.32 A	2.5	0.8	4.1	5.09	45.5	100
	5.5	70/0.32 A	3.1	1.0	5.1	3.27	70.3	100
	8.0	50/0.45 A	3.7	1.2	6.1	2.32	100.2	100
	14.0	88/0.45 A	4.9	1.4	7.7	1.32	169.6	100

※1：KIV 0.5mm²は、電気用品安全法対象外の製品です。
特記：KIV 1.25mm²～8.0mm²は、緑x黄，黄x緑 3本ラインの製品も対応可能です。(参考図参照)