

FLEXI UL 1007 SC / 1015 SC

フレキシ-UL1007 / フレキシ-UL1015SC

UL スタイル 1007、1015 シングルコア フレキシブルフックアップワイヤ

錫メッキ銅撚線
UL1007 (300V)
UL1015 (600V)



アプリケーション

・UL スタイル 1007 および 1015 のフレキシブル フックアップワイヤ。電子・電気機器の一般内部配線用。

特長

均一な太さで、切断、ストリップが容易です。酸、油、アルカリ、水分、菌類に体制があります。RoHS 対応です。

ケーブル構成

・導体は錫メッキ銅線による撚線
・絶縁体は PVC
・色は 13 種類

テクニカルデータ

最小曲げ半径：
AWG16：8x ケーブル外径
AWG18～26：5x ケーブル外径

使用温度範囲：
UL1007：-10℃～+80℃
UL1015：-10℃～+105℃

定格電圧 U0/ U：
UL1007：300V
UL1015：600V

規格：
UL スタイル 1007
UL スタイル 1015

型番	AWG	導体構成	外径 mm	銅重量 kg/km	重量 kg/km
UL1007					
38031 .. FN	26	7/0.160	1.30	1.4	3.23
38032 .. FN	24	11/0.160	1.45	2.2	4.4
38033 .. FN	22	17/0.160	1.60	3.3	5.9
38034 .. FN	20	21/0.180	1.80	5.2	8.4
38035 .. FN	18	34/0.180	2.10	8.5	13.0
38036 .. FN	16	26/0.255	2.40	13.0	18.0
UL1015					
38031 .. FN	26	7/0.160	2.05	1.4	5.9
38032 .. FN	24	11/0.160	2.18	2.2	7.1
38033 .. FN	22	17/0.160	2.31	3.5	8.8
38034 .. FN	20	21/0.180	2.55	5.4	11.7
38035 .. FN	18	34/0.180	2.90	8.7	15.5
38036 .. FN	16	26/0.255	3.23	13.3	21.1
38037 .. FN	14	41/0.255	3.77	21.0	30.2
38038 .. FN	12	65/0.255	4.14	33.0	43.3
38039 .. FN	10	105/0.255	5.00	53.3	65.9

ご注文に際しては、型番の・・・に下記のカラーコード番号を入れてください。

UL1007	00 緑 / 黄	05 白	11 黄
	01 黒	06 灰	12 緑
	02 (RLA5015)	07 紫	14 ダークブルー (RAL5010)
	03 茶	08 桃	
	04 赤	09 オレンジ	
UL1015	20 緑 / 黄	25 白	31 黄
	21 黒	26 灰	32 緑
	22 (RLA5015)	27 紫	34 ダークブルー (RAL5010)
	23 茶	28 桃	
	24 赤	29 オレンジ	