


ÖLFLEX® LIFT

オイルフレックス - リフト

優れた信頼性のエレベータ用ケーブル
VDE 規格登録

サポートコア付き
-15℃で屈曲可能



アプリケーション

オイルフレックス-リフトは、ラップ社が開発したエレベータ用標準ケーブルで、幅広いアプリケーションに対応します。リーズナブルな価格ながら特殊構造により長寿命を実現しました。

特長

オイルフレックス-リフトは定評のあるオイルフレックス-リフト ST をベースとしており、機能を拡大し、シースの低温時特性を向上させました。-15℃までの屋外エレベータにも使用が可能です。

ノート

オイルフレックス-リフトは VDE 規格登録品です。製品は EEC 指令 73/23 (低電圧指令) CE 適合です。技術資料 T5 のアセンブリ-ガイドをお読みください。

ケーブル構成

導体は裸銅線による極細撚線、特殊 PVC コンパウンドの絶縁体、麻またはアラミド繊維製キャリングコアを中心に配置、ツイストコア構造、シースと線心の間に繊維性ラッピングをクッションとして採用、特殊 PVC コンパウンドの低温時に柔軟性を発揮する耐候性外皮 (シース)、シース色は黒 (RAL 9005)、難燃性。

テクニカルデータ

最小曲げ半径:
可動使用 :20 ×ケーブル外径

使用温度範囲:
-15℃ ~ +70℃

導体構成:
極細撚線、VDE 0295 クラス
6 /IEC 60228 Cl.6

線心識別:
黒色コアに白色ナンバリング
(VDE 0293)

保護導体:
G= 緑 / 黄の保護導体付き
X= 保護導体なし

定格電圧 :U0/U:
300/500V

絶縁体: 体積抵抗率:
>20G Ω×cm

試験電圧:
3000V

準拠規格:
VDE 規格登録 No.7039

最大懸架長
表を参照してください。

型番	心数 導体断面積 mm²	外径 mm	銅重量 kg/km	重量 kg/km	キャリングコア材質 kg/km	最大懸架長 m
0027020	7 G 1	11.5	68.0	178	アラミド繊維	80
0027022	12 G 1	16.3	116.0	332	麻	80
0027024	18 G 1	16.4	173.0	405	アラミド繊維	70
0027027	24 G 1	19.4	231.0	533	麻	60
0027029	36 G 1	25.1	346.0	887	麻	90

G=緑 / 黄の保護導体付き、X=保護導体無し
ケーブル重量が30kgを超える場合はドラム巻きとなります。