

CCC 認証品

2006/95/EC (低電圧指令) 適合品

60227 IEC 75(RVVY)



耐油性ビニルシースフレキシブルケーブル

製品概要			特 性	
適合規格	GB/T 5023.7	IEC 60227-7	導 体	GB/T 3956・IEC 60228 class5
名 称	60227 IEC 75(RVVY)	60227 IEC 75	絶 縁 体	耐熱性能 class 90℃ [UL 90℃に合格したPVCを使用]
定格電圧	300/500V (U ₀ /U)		シ ー ス	耐熱性能 class 90℃ [UL 90℃に合格したPVCを使用] *ULに合格した耐油性に非常に優れたPVCを使用
定格温度	70℃		難 燃 性	GB/T 12666.2・IEC60332-1
耐寒性能	-30℃(固定配線時)		耐 電 圧	2000V・5分
相当製品	VCTF(国内)・H05VV5-F(欧州)・ Style 2464(米国)・AWM(カナダ)			
標準識別	絶縁体上ナンバリング表示 アース線:緑/黄線 1本入り			
用 途	産業・電子機器の機器間・内部配線用の電源および信号線			

3 心

8 心

20 心

表⌒表示例

外 径											
サイズ mm ²	線 心 数 ()は概算質量 [単位: kg/km]										
	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	30
0.5	6.5 (50)	6.8 (60)	7.4 (75)	8.0 (90)	8.7 (100)	10.4 (140)	11.3 (165)	11.8 (190)	13.2 (245)	14.8 (305)	17.6 (440)
0.75	6.9 (60)	7.3 (75)	7.9 (90)	8.6 (105)	9.5 (130)	11.2 (170)	12.3 (210)	12.7 (235)	14.4 (310)	16.0 (385)	19.1 (555)
1	7.3 (70)	7.7 (85)	8.4 (105)	9.3 (130)	10.1 (150)	12.1 (205)	13.3 (250)	13.7 (285)	15.3 (370)	17.3 (465)	20.6 (670)
1.5	8.3 (90)	8.8 (115)	9.8 (150)	10.9 (180)	12.0 (220)	14.1 (295)	15.7 (365)	16.2 (415)	18.3 (540)	20.3 (670)	24.4 (975)
2.5	10.1 (135)	10.9 (175)	12.1 (225)	13.4 (280)	14.8 (335)	17.6 (455)	19.3 (550)	20.1 (640)	22.6 (835)	25.4 (1040)	30.5 (1530)